

Aleación: C-1100 ó C-12200
Norma: A.S.T.M. B-88
Norma: A.S.T.M. B-42
Norma: NMX-W-18
Largo: 18.29 m

TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO U.G BOBINAS
TIPO LEVEL WOUND, USOS: PARA REFRIGERACIÓN

Número de catálogo	Diámetro exterior		Diámetro interior		Espesor		Peso S/M Kg	Peso aproximado por pieza
	Pulgs.	Mm	Pulgs.	Mm	Pulgs.	Mm		
TCF009	1/4	6,350	0,190	4,826	0,030	0,7620	0,120	2,1948
TCF010	5/16	7,938	0,248	6,299	0,032	0,8128	0,162	2,9629
TCF011	3/8	9,525	0,311	7,899	0,032	0,8128	0,199	3,6397
TCF012	1/2	12,700	0,436	11,074	0,032	0,8128	0,272	4,9748

TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO
EN BOBINAS TIPO LEVEL WOUND
USOS: PARA AIRE ACONDICIONADO

Número de catálogo	Diámetro exterior		Diámetro interior		Espesor		Peso S/M Kg	Peso aproximado por pieza
	Pulgs.	Mm	Pulgs.	Mm	Pulgs.	Mm		
TCF018	1/4	6,350	0,218	5,537	0,016	0,406	0,0689	1,2602
TCF019	5/16	7,938	0,276	7,01	0,018	0,457	0,961	1,7577
TCF020	3/8	9,525	0,335	8,509	0,020	0,508	0,1287	2,3539
TCF021	1/2	12,700	0,456	1,824	0,022	0,559	0,1907	3,4879

TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "L"
USOS: PARA GAS Y TOMAS DOMICILIARIAS

Número de catálogo	Medida nominal		Diámetro exterior		Diámetro interior		Espesor		Peso en Kg por rollo	No. de rollo por caja
	Pulgs.	Mm	Pulgs.	Mm	Pulgs.	Mm	Pulgs.	Mm		
TCF013	1/4	6,350	3/8	9,525	0,315	8,001	0,030	0,762	3,42	6
TCF014	3/8	9,525	1/2	12,700	0,430	10,922	0,035	0,889	5,40	5
TCF015	1/2	12,700	5/8	15,875	0,529	13,437	0,040	1,016	7,75	2
TCF016	5/8	15,875	3/4	19,050	0,666	16,916	0,042	1,067	9,86	2
TCF017	3/4	19,050	7/8	22,225	0,785	19,939	0,045	1,143	12,38	2